


# Bedienungsanleitung

## Operating instructions

### SchlüsselSafe PZ Code / KeySafe PZ Code

► Über den Code (werkseitige Einstellung 0-0-0-0) wird das Codeschloss geöffnet.

Um Ihre eigenen Kombinationen zu bestimmen, befolgen Sie bitte nachstehende Anweisungen:



- 1** Stellen Sie an den Ziffernrädern den werkseitigen Öffnungscode ein (0-0-0-0).
- 2** Verstellen Sie mit einem kleinen Schraubendreher die Justage-Schraube (Pfeil im Bild links) um 90° im Uhrzeigersinn (1/4 Umdrehung nach rechts).
- 3** Bewegen Sie die Ziffernräder auf die von Ihnen frei gewählte, individuelle Kombination.
- 4** Drehen Sie die Justage-Schraube nun wieder in ihre ursprüngliche Position zurück (90° gegen den Uhrzeigersinn). Die neue Kombination zum Öffnen ist nun gültig und nur Ihnen bekannt. Notieren Sie die Zahlenfolge und hinterlegen Sie diese an einem sicheren Ort.

► The code number (factory setting is 0-0-0-0) is needed to open the lock.

If you wish to enter your own combination, follow the instructions below:

- 1** Set dials on opening combination (factory setting is 0-0-0-0).
- 2** Use a small screwdriver to turn the change button (see picture on the left). Turn the button 90° to the right (1/4 turn clockwise).
- 3** Turn the dials to the new numbers of your choice.
- 4** Turn the change button to the original position (1/4 turn to the left). The new combination is now valid and only known to you. Write it down and keep in a safe place.